cersanit

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 04CE/BIa/CSE/04

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **04/BIa/GL/CSE**
2. Zamierzone zastosowania lub zastosowanie:

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤0,5%; Załącznik G; Grupa BIa, szkliwione (GL) polerowane Gres Porcellanato; do zastosowania wewnątrz budynków na ściany i podłogi oraz na zewnątrz na ściany - zgodnie z opisem na opakowaniu

3. Producent: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: ***SYSTEM 4***
5. Norma zharmonizowana: **EN14411:2012**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	*Właściwości użytkowe (poziom i/lub klasa)*	*Zharmonizowana specyfikacja techniczna*
Reakcja na ogień	$A1_{FL}$	*Zaklasyfikowane bez badań (CWT)*
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:		EN 14411:2012
- Kadm	Max 0,07mg/mm^2	
- Ołów	Max 0,8mg/mm^2	
Siła łamiąca:		
- grubość ≥ 7,5mm	≥ 1300N	
- grubość < 7,5mm	≥ 700N	
Siła wiązania/adhezja [N/mm^2]:		
- kleje cementowe	*NPD – właściwości użytkowe nieustalone*	
- kleje dyspersyjne		
- kleje z żywic reaktywnych		
- zaprawa murarska		
Poślizg wg normy DIN 51130	*Zgodnie z deklaracją na opakowaniu*	
Odporność na szok termiczny	*Spełnia*	
Trwałość dla:		
- zastosowań wewnętrznych:	*Spełnia*	
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie-rozmrażanie	*Spełnia*	
Odczucie dotyku	*NPD – właściwości użytkowe nieustalone*	

Kopia Deklaracji Właściwości Użytkowych znajduje się na stronie internetowej: www.cersanit.com

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

QUALITY SYSTEM MANAGER
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)