cersanit opoczno 1883

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01 CE/BIa/CSE/05

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU: 01/BIa/UGL/CSE

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA: Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $E_b \leq 0,5\%$; Grupa BI_a, nieszkliwione (UGL) Gres Porcellanato; do wykładania podłóg i/lub ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz

3. PRODUCENT: CERSANIT S.A. ; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

4. SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: SYSTEM 4

5. NORMA ZHARMONIZOWANA: EN 14411:2016

6. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (POZIOM I/LUB KLASA)
Reakcja na ogień	*$A1_{FL}$* *Zaklasyfikowane bez badań (CWT)*
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:	
- Kadm	*≤ 0,07 mg/dm²*
- Ołów	*≤ 0,8 mg/dm²*
Siła łamiąca:	
- grubość ≥ 7,5mm	*≥ 1300 N*
- grubość < 7,5mm	*≥ 700 N*
Siła wiązania/adhezja [N/mm²]:	
- kleje cementowe	*≥ 0,5 N/mm²*
- kleje dyspersyjne	*≥ 1 N/mm²*
- kleje z żywic reaktywnych	*≥ 2 N/mm²*
Poślizg wg CEN/TS 16165:2012, Załącznik B	*NPD – R13*
Odporność na szok termiczny	*Spełnia*
Trwałość dla:	
- zastosowań wewnętrznych:	*Spełnia*
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie rozmrażanie	*Spełnia*
Odczucie dotyku	*NPD – właściwości użytkowe nieustalone*

Kopia Deklaracji Właściwości Użytkowych znajduje się na stronie internetowej: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wydano zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego wyżej.

Miejsce, data:

Kielce, 01.10.2018

W imieniu producenta podpisał(-a):

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna

CERSANIT S.A
25-323 Kielce, Al. Solidarności 36
tel.: + 48 /41/ 315 80 04
fax: + 48 /41/ 315 80 06
www.cersanit.com

made in European Union 9001 ISO 14001
B 19
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C